

Zet je woning in party mode met abitana luidsprekers!

## ECONomic



## EVOLution



## EMOtion



INBOUW - ROND	<b>ABI-LSECO4SRO</b> Ø 160 mm 1-weg vochtbestendig	<b>ABI-LSEVO5SRO</b> Ø 204 mm 2-weg	<b>ABI-LSEMO6SRO</b> Ø 240 mm 2-weg HiFi
INBOUW - VIERKANT	-	<b>ABI-LSEVO5SSQ</b> □ 180x180 mm 2-weg	<b>ABI-LSEMO5SSQ</b> □ 180x180 mm 2-weg HiFi
OPBOUW	-	<b>ABI-LSEVO4SOD</b> □ 136x205x117 mm 2-weg weerbestendig	-

## ECONOMIC

ECONomic luidsprekers: uitstekende audioprestaties en een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding.

### ABI-LSECO4SRO

### Inbouwluidspreker rond - Vochtbestendig - 4" Breedband



De ECONomic 4 RO is een compacte ronde inbouwluidspreker van 9 Watt RMS, met uitstekende audioprestaties en een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding.

Met zijn helder klankbeeld is deze luidspreker bijzonder geschikt voor ruimtes met veel achtergrondlawaai. Hij is aan de voorkant beschermd tegen water (IPx4) en kan dus in vochtige ruimtes zoals keuken, badkamer, atrium en zwembad worden gemonteerd.

Hij is eenvoudig te installeren door de integrale bevestigingsclips en is afgewerkt in gebroken wit. Het discrete design van deze luidspreker sluit perfect aan bij een modern interieur.

- Maximaal vermogen: 9 Watt RMS
- Efficiëntie (bij 1W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
- Nominale impedantie: 4 Ohm
- Frequentiebereik: 90 Hz tot 18 kHz
- Woofer: 4" gedrenkt-papier conus
- Veercontacten
- Metalen rooster
- Kleur: gebroken wit (RAL 9010)
- Afmeting (mm): Ø 160 - Gewicht: 670g
- Montage uitsparing (mm): Ø145
- Inbouwdiepte (mm): 60
- Montage met veerklemmen
- Relatieve vochtigheidsgraad: < 95%

## EVOLUTION

EVOLution luidsprekers: uitgebalanceerde harmonieuze weergave, de beste prijs-kwaliteitverhouding.

### ABI-LSEVO5SRO

### Inbouwluidspreker rond - 5,25" PP Woofer - 0,5" Mylar Dome Tweeter



De EVOLution 5 RO luidspreker is een performant tweeweg systeem dat beroep doet op een 5,25" woofer met een stijve polypropyleen conus en een hoog vermogen 0,50" tweeter met een Mylar koepelvormige conus.

Deze luidspreker zal u charmeren door de krachtige basweergave en een zijdezacht midden en hoog gebied.

Deze homogene allrounder past zowel in een achtergrondmuziek opstelling als op het voorplan in een surround omgeving.

Hij wordt bij voorkeur ingezet in de woonkamer, eetkamer, keuken of slaapkamer. De ronde vorm past mooi bij cirkelvormige verlichtingsarmaturen. Het frame en rooster kunnen overschilderd worden om de kleur van de muur aan te nemen, of net andersom een contrasterend kleuraccent te leggen.

De units worden eenvoudig gemonteerd door zelf-alignerende draaiklemmen. De aansluitklemmen zijn van het zelfspannende veertype.

- Maximaal vermogen: 35 Watt RMS
- Efficiëntie (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
- Nominale impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 65 Hz tot 20 kHz
- Woofer: 5,25" PolyPropyleen conus, Rubber rolrand
- Tweeter: 0,5" Mylar dome - Oriënteerbaar
- Filter: 6dB/Oct
- Veercontacten
- Metalen rooster
- Kleur: wit - Overschilderbaar
- Afmeting (mm): Ø 204 - Gewicht: 1270g
- Montage uitsparing (mm): Ø175
- Inbouwdiepte (mm): 75
- Snelle zelfdraaiende montageklemmen

**ABI-LSEVO5SSQ****Inbouwluidspreker vierkant - 5,25" PP Woofer - 0,5" Mylar Dome Tweeter**

De EVOLution 5 SQ luidspreker is een performant tweeweg systeem dat beroep doet op een 5,25" woofer met een stijve polypropyleen conus en een hoog vermogen 0,50" tweeter met een Mylar koepelvormige conus. Deze luidspreker zal u charmeren door de krachtige basweergave en een zijdezacht midden en hoog gebied. Deze heel homogene allrounder past zowel in een achtergrondmuziek opstelling als op het voorplan in een surround omgeving. Hij wordt bij voorkeur ingezet in de woonkamer, eetkamer, keuken en slaapkamer. De strakke vierkante vorm past mooi bij moderne verlichtingsarmaturen en sterk afgelijnde sobere interieurs. Het frame en rooster kunnen overschilderd worden om de kleur van de muur aan te nemen, of net andersom een contrasterend kleuraccent te leggen. De units kunnen heel eenvoudig gemonteerd worden door zelf-alignerende draaiklemmen. De aansluitklemmen zijn van het zelfspannende veertype.

- Maximaal vermogen: 35 Watt RMS
- Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
- Nominale impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 65 Hz tot 20 kHz
- Woofer: 5,25" PolyPropyleen conus, Rubber rolrand
- Tweeter: 0,5" Mylar dome - Oriënteerbaar
- Filter: 6dB/Oct
- Veercontacten
- Metalen rooster
- Kleur: wit - Overschilderbaar
- Afmeting (mm): □ 180x180 - Gewicht: 1270g
- Montage uitsparing (mm): □ 145x145
- Inbouwdiepte (mm): 75
- Snelle zelfdraaiende montageklemmen

**ABI-LSEVO4SOD****Inbouwluidspreker vierkant - Weerbestendig - 2-weg**

De EVOLution 4 OD opbouwluidspreker is een eerste keuze tweewegsysteem met aparte woofer en tweeter, bedoeld voor heldere weergave van spraak, voorgrond- en achtergrondmuziek, zowel binnen- als buitenhuis. Deze luidspreker is verkrijgbaar in zwart (standaard) of wit (op aanvraag) en is voorzien van instelbare ingangen van 8 Ohm, 70 V en 100 V.

Typische toepassingen zijn wachtkamer, hal, bibliotheek, terras, veranda, bureau, fitness ruimte, toonzaal, etc. Met behulp van een U-vormige muursteen (meegeleverd) kunnen de luidsprekers horizontaal worden gemonteerd zodat ze naar boven of beneden gericht kunnen worden, of verticaal om ze naar links of rechts te kunnen draaien.

- Maximaal vermogen: 15 Watt RMS
- Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 86 dB
- Nominale impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 95 Hz tot 19,5 kHz
- Woofer: 4" conus
- Tweeter: 0,5" dome
- Vergulde schroefcontacten
- Metalen rooster
- Kleur: zwart
- Afmeting (mm): □ 136x205x117 - Gewicht: 1900g
- Verticale of horizontale montage met meegeleverde muurbeugels
- Relatieve vochtigheidsgraad: < 95%

**EMOTION**

**EMOtion luidsprekers: bijzondere dynamiek en precieze weergave van fijne details.**  
Compromisloze kwaliteit aan een uiterst scherpe prijs.

**ABI-LSEMO6SRO****Inbouwluidspreker rond - 6,5" Alu Woofer - 0,75" Alu Dome Tweeter**

De Emotion 6 RO luidspreker is een topklasse tweeweg systeem dat beroep doet op een krachtige 6,5" woofer met een zeer stijve aluminium conus en een hoog vermogen ferrofluid gekoelde 0,75" tweeter met aluminium koepelvormige conus. Deze luidspreker combineert een zeer precieze droge basweergave met een ongelooflijk open en precies geplaatst muziekbeeld in de midden en hoge tonen, zowel bij lage als hoge volumes.

Hij wordt bij voorkeur ingezet in home theater, woonkamer, eetkamer, grote keukens en master bedroom. De ronde vorm past mooi bij cirkelvormige verlichtingsarmaturen. Het frame en rooster kunnen overschilderd worden om de kleur van de muur aan te nemen, of net andersom een contrasterend kleuraccent te leggen.

De units kunnen heel eenvoudig gemonteerd worden door zelf-alignerende draaiklemmen. De zwaar vergulde aansluitklemmen zijn van het zelfspannende veertype.

- Maximaal vermogen: 45 Watt RMS
- Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
- Nominale impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 60 Hz tot 20 kHz
- Woofer: 6,50" Aluminium conus
- Tweeter: 0,75" Aluminium dome - Oriënteerbaar
- Filter: 12dB/Oct
- Vergulde veercontacten
- Metalen rooster
- Kleur: wit - Overschilderbaar
- Afmeting (mm): Ø 240 - Gewicht: 1700g
- Montage uitsparing (mm): Ø208
- Inbouwdiepte (mm): 75
- Snelle zelfdraaiende montageklemmen

**ABI-LSEMO5SSQ****Inbouwluidspreker vierkant - 5,25" Alu woofer - 0,75" Alu Dome Tweeter**

De Emotion 5 SQ luidspreker is een topklasse tweeweg systeem, dat beroep doet op een 5,25" woofer met een zeer stijve aluminium conus en een hoog vermogen ferrofluid gekoelde 0,75" tweeter met aluminium koepelvormige conus.


Deze luidspreker combineert een zeer precieze droge basweergave met een ongelooflijk open en precies geplaatst muziekbeeld in de midden en hoge tonen, zowel bij lage als hoge volumes.

Hij wordt bij voorkeur ingezet in home theater, woonkamer, eetkamer, grote keukens en master bedroom. De strakke vierkante vorm past mooi bij moderne verlichtingsarmaturen en sterk afgelijnde sobere interieurs. Het frame en rooster kunnen overschilderd worden om de kleur van de muur aan te nemen, of net andersom een contrasterend kleuraccent te leggen.

De units kunnen heel eenvoudig gemonteerd worden door zelf-alignerende draaiklemmen. De zwaar vergulde aansluitklemmen zijn van het zelfspannende veertype.

- Maximaal vermogen: 40 Watt RMS
- Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
- Nominale impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 60 Hz tot 20 kHz
- Woofer: 5,25" Aluminium (Al) conus, Rubber rolrand
- Tweeter: 0,75" Aluminium (Al) dome - Oriënteerbaar
- Filter: 12dB/Oct
- Vergulde veercontacten
- Metalen rooster
- Kleur: wit - Overschilderbaar
- Afmeting (mm): □ 180x180 - Gewicht: 1270g
- Montage uitsparing (mm): □ 145x145
- Inbouwdiepte (mm): 75
- Snelle zelfdraaiende montageklemmen

**Uw dealer:**



**abitana nv, Brusselstraat 118-120**  
**1702 Groot-Bijgaarden, België**  
**T +32 (0)2 412 00 60 - F +32 (0)2 412 00 61**  
**www.abitana.com - info@abitana.com**